

# 連続ボイルクール装置 BC-3200

ボイル殺菌&冷却を連続して行うため大量処理を高効率で実現！  
ポンプ循環方式で温度ムラ無し！商品の品質向上に抜群の威力！



BC-3200 仕様諸元表

名称	連続ボイルクール装置	
型式	BC-3200 (オールステンレス仕様)	
電源	3相 200V 50/60Hz 3.55Kw	
外形寸法	L 12,000 × W 2,200 × H 2,260 mm	
製品重量	9,000Kg (満水時)	
仕上がり時間	25分 (最高速設定時) ※インバーター可変方式	
コンベヤ動力	0.55Kw	
ゴンドラ	有効内寸	W720×D450×H380
	最大積載荷重	15Kg / 1個
	数量	機内21個 予備4個
ボイル槽	湯温	85℃以下
	ボイル時間	8分 (最高速設定時)
	貯湯量	3,200L
	蒸気直入れ加熱	比例制御電動弁付
	所要蒸気	350Kg/h 0.3Mpa
	昇温時間	約1時間
	攪拌循環ポンプ	1.5Kw
	冷却槽	貯水量
冷却槽	水温	7～15℃
	貯水量	1,600L
昇降テーブル	攪拌循環ポンプ	1.5Kw
	取付口、取出し口	各1台
配管接続	エア圧駆動方式	0.7Mpa 40L/min
	給水口	20A 2箇所
	排水口	50A 4箇所
	オーバーフロー	40A 3箇所
	蒸気接続口	40A
	エア接続口	10A
オプション	冷水循環座	50A 4箇所
	チリングユニット	循環ポンプ
	排気フード	排気換気扇



- 商品が入った樹脂コンテナ等をそのままゴンドラへ乗せるだけ。ボイル&冷却工程が連続して行われるため高効率・省力化が実現できます。
- 温度ムラが出やすいボイル・クール工程に循環方式を採用。循環方式のメリットを最大限にいかすことにより品質への影響を最小限におさえます。
- ボイル殺菌&冷却機能により雑菌の繁殖を抑え、商品の鮮度と美味しさを長期間持続させることができます。

特注サイズ、ライン設計等も承りますのでお問合せください。

**FMネットワークエンタープライズ株式会社**

〒659-0062 兵庫県芦屋市宮塚町 13-3

TEL 0797-69-6910

FAX 078-330-8840