連続洗浄殺菌装置 WS-3600

ボイル＆殺菌＆冷却、シャワーリングを連続して行うため大量処理を高効率で実現！
シャワーリング機能を標準装備し、用途により機能を選択できます！

WS-3600 仕様諸元表（連続加熱洗浄殺菌仕様）

名　　称	連続洗浄殺菌槽	
型　　式	WS-3600（オールステンレス仕様）	
電　　源	3 相 200V 50/60Hz 8.15Kw	
外 形 寸 法	L 14,950 × W 1,850 × H 2,230 mm	
製 品 重 量	9,000Kg（満水時）	
仕上がり時間	29 分（最高速設定時）※インバーター可変方式	
コンベヤ	0.75Kw　最高速度：0.5m/min 可変式	
ゴ ン ド ラ	有効内寸	W740×D480×H400
	最大積載荷重	40Kg / 1 個
	数量	機内 25 個　機外 5 個
温 水 槽（バブリング機能付き）	湯温	95℃以下
	ボイル時間	8 分（最高速設定時）
	貯湯量	3,670L
	蒸気直入れ加熱	比例制御電動弁付
	所要蒸気	350Kg/h　0.3Mpa
	昇温時間	約 1.5時間
	撹拌循環ポンプ	1.5Kw
冷 却 槽（バブリング機能付き）	貯水量	2,820L
	水温	7 ～ 15℃
シャワー洗浄	所要水量	任意
	給水接続口	25A
昇降テーブル	取付口、取出し口	各 1 台
	エアー圧駆動方式	0.7Mpa 40L/min
配 管 接 続	給水口	20A 2 箇所
	排水口	50A 4 箇所
	オーバーフロー	40A 4 箇所
	蒸気接続口	40A
	エアー接続口	10A
	直接給水口	50A 2箇所
オ プ シ ョ ン	チリングユニット	循環ポンプ
	排気フード	排気換気扇

- ゴンドラ式のため、既製汎用コンテナが使用可能。
- 根菜、果実などの農産品の洗浄殺菌に。
- 洗浄+殺菌、ボイル+冷却、加熱+殺菌+すすぎ等組合せは自在、オーダーメイドも可能。
- 温度ムラの出ない蒸気比例制御、強制対流方式を採用。
- 連続工程により作業の省人化が図れます。

特注サイズ、ライン設計等も承りますのでお問合せください。

ＦＭネットワークエンタープライズ株式会社
〒659-0062 兵庫県芦屋市宮塚町 13-3
TEL 0797-69-6910
FAX 078-330-8840